



R8 GEAR GUARD GREASE

R8 齿轮金丝甲脂

产品描述

R8 齿轮金丝甲脂是一个专门为重负荷工作状态下的开式齿轮，绳索和滑动面而定制的特种润滑油脂。R8 齿轮金丝甲脂由二硫化钼，石墨和特殊添加剂精心调制而成。R8 齿轮金丝甲脂在齿轮齿和滑动面的压力搓揉工作状况下，二硫化钼沉积在金属表面形成一个能承受冲击负荷的润滑膜，防止卡死等，并且有优异的防水性能。

产品应用

R8 齿轮金丝甲脂用于开式齿轮以及铰链和钢丝绳，也可用于轴承，例如，挖掘机，铲绳，重型回转烘干设备，海洋海洋绞车和拖网齿轮和港口起重机等。

产品特点

出色的防水性能

良好的附着力，不会甩开或下滴

强大的缓冲作用

降低噪音和振动

宽广的应用温度范围

无沥青

无溶剂

典型物理特性

外观	光滑脂
颜色	黑色
NLGI	2.5
锥入度	240-275
滴点	无
温度范围	-40°C ~ 200°C
固体润滑剂	>10%

包装

400g/支;4.5KG /桶; 12.5KG/小桶; 180KG/桶;